

Модельный ряд кессонов и погребов Alux

МОДЕЛЬ	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Объем, м ³	Возможность монтажа в бетонные кольца (типоразмер)	Масса, кг	Форма и размеры горловины	Диаметр вентиляционного патрубка, мм	Способ монтажа (в грунт/под бетонирование)	Материал	Температурный режим
Alux X 1000	1000x1000x1000	0,6	КС-10	46	Цилиндр, Ø 950	-			
Alux X 1500	1000x1000x1500	1	КС-15	55					
Alux X 2000	1000x1000x2000	1,3	КС-20	66					
Alux L 1000	1000x1000x2000	1,1	КС-10	65	 <p>Цилиндр, Ø 630</p> <p>-----</p> <p>Прямоугольни к 700x700</p>	-			
Alux L 1200	1200x1200x2000	1,6	КС-15	85					
Alux L 1500	1500x1500x2000	2,5	КС-15	108					
Alux L 1800	1800x1800x2000	3,7	КС-20	142					
Alux L 2000	2000x2000x2000	4,5	КС-20	161					
Alux L 1500 long	1500x1500x2500	3,4	КС-15	141					
Alux L 1800 long	1800x1800x2500	4,9	КС-20	182					
Alux L 2000 long	2000x2000x2500	6	КС-20	208					
Alux P 1700	1700x1700x2500	5,9	-	193				От -20С до +95С	
Alux P 2000	2000x2000x2500	8,1		225					
Alux P 3000	3000x2000x2500	12,1		262					
Alux P 4000	4000x2000x2500	16,1		400					

АЛЮКС
 производственная компания

Обязательное
построение
бетонного
саркофага